

仅限阅读 请勿传播

当您阅读本方案时，即表示您
同意不传播本方案的所有内容



表单建模视图组件（资源面板）深 化场景搭建指导手册

Introduction to Weaver e-cology

本文件基于 e-cology9.0

资料来源：培训服务中心

www.weaver.com.cn

目 录

目录	1
前言	1
表单建模视图组件（资源面板）深化培训	2
一. 资源面板功能概述	2
1. 基础数据搭建	2
2. 资源面板搭建	5
3. 资源面板功能点概述	6
4. 资源面板新增功能	7
二. 餐厅预订场景中资源面板的应用	11
1. 应用场景需求说明	11
2. 构建应用及包厢信息表	12
3. 构建使用记录表及查询	19
4. 配置资源面板页面	23
三. 领导日程预约场景中资源面板的应用	26
1. 应用场景需求说明	26
2. 领导信息内容搭建	31
3. 领导日程内容搭建	43
4. 日程预约申请搭建	57
5. 预约记录查询搭建	69

前言

内容包含：

通过领导日程预约应用场景与泛微小餐厅预订应用场景深化介绍建模引擎中“资源面板”该视图组件的应用。
其中，

- 餐厅预订应用场景


通过资源面板可清晰的反馈包厢预订信息、预订状态、预订类型等数据；便于用户对数据进行收集、查阅、查看走向；

- 领导日程预约应用

通过表单建模资源面板视图化的“信息看板”辅助企业用户更好的管理时间，在企业会议时间排期、接待预约等事宜中均可提升工作效率。

适用于：对 E9 表单建模感兴趣、想了解表单建模视图组件应用的客户伙伴

本培训文件的主要目的是阐述上述应用场景的需求如何实现，大家可以根据文档的操作步骤来进行学习，通过这种方式来掌握产品的各个功能点。



表单建模视图组件（资源面板）深化培训


一. 资源面板功能概述

为了实现一些相关的需求及后续的引用，我们需要事先搭建一些基础数据。表单建模中实际表单或外部数据源的数据可以通过动态配置在资源面板上展示。资源面板用于对资源的调配、整理、占用情况给予直观的反馈。

1. 基础数据搭建


操作步骤：

- 首先，我们需要准备一个已经搭建好的建模应用。这里我们以建模引擎搭建的会议管理为例。



The screenshot shows the 'e-cology | 后端引擎应用中心' interface. On the left, a sidebar lists various components: Application, Module, Form, Query, Browse Box, Tree, Reminder, Resource Panel, Dashboard, Mind Map, Gantt Chart, Custom Page, Scenario Design, Import/Export, Port Management, and Settings. The '应用' (Application) tab is selected. In the center, the '会议管理' application is displayed. The '基础信息' (Basic Information) section includes fields for ID (15), Name (会议管理), Parent Application (Application), Display Order (0.00), Description, Icon, and Audit Log. To the right, there is a section for '应用组件' (Application Components) with icons for Module, Form, Query, Browse Box, Tree, Reminder, Resource Panel, Dashboard, Mind Map, and Gantt Chart. Each component has a count of 2 or 1.

- 这个应用下有两张表单，一张会议室表单，一张会议室申请信息表，如图所示：



应用建模 > 数据分析 > 应用权限管理

表单

全部 表单管理

请输入关键字搜索

会议室
formtable_main_86


会议室申请信息表
formtable_main_85

表单: 会议室

基础 字段 重复验证 索引 日志

ID: 86
表单名称: 会议室
表单类型: 实际表单
数据库表名: formtable_main_86
所属应用: 会议管理
显示顺序:
表单描述:

- ③ 这里需要事先用会议室表单搭建浏览框，然后在会议室申请信息表单中引用该浏览框作为一个申请会议室字段，如图所示：



应用建模 > 数据分析 > 应用权限管理

浏览框

全部 浏览框管理

请输入关键字搜索

会议室浏览框
会议室-formtable_main_86
hysllannew

浏览框: 会议室浏览框

基础 字段定义 浏览框列表 日志

ID: 12
自定义浏览框名称: 会议室浏览框
表单名称: 会议室
模块名称: 会议室
所属应用: 会议管理
固定查询条件: + 添加条件
每页显示记录数: 10
无权限列表:
显示顺序: -1.00
描述: 描述自定义浏...

应用建模 | 数据分析 | 应用权限管理

表单

应用
模块
表单
查询
浏览器
树
提醒
资源面板
看板
思维导图
甘特图
自定义页面
场景设计
导入导出
接口管理
设置

应用
全部
会议管理

请输入关键字搜索

会议室
formtable_main_86
会议室申请信息表
formtable_main_85

表单
基础
字段
重复验证
索引
日志

表单: 会议室申请信息表

字段ID	字段名称	显示名称	UI组件	字段类型	字段属性	记录日志	Exc
7550	hyzt	会议主题	单行文本框	文本	文本长度:256	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7549	sqr	申请人	浏览按钮	人力资源		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7553	sqbm	申请部门	浏览按钮	部门		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7543	sqhys	申请会议室	浏览按钮	自定义单选	browser.hyslannew	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7552	ksrq	开始日期	浏览按钮	日期		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7551	kssj	开始时间	浏览按钮	时间		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7547	jsrq	结束日期	浏览按钮	日期		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

共 15 条

④ 用会议室表单和会议室申请信息表单搭建对应的模块和查询列表，如图所示：

应用建模 | 数据分析 | 应用权限管理

模块

应用
模块
表单
查询
浏览器
树
提醒
资源面板
看板
思维导图
甘特图
自定义页面
场景设计
导入导出
接口管理
设置


应用
全部
会议管理


请输入关键字搜索

会议室
formtable_main_86
会议室申请
formtable_main_85

模块
基础
布局
权限
默认值
属性联动
字段联动
数据关联授权
数据审批
流程转数据

模块: 会议室

ID	名称	所属应用	表单名称	初始化	显示布局	新建布局	编辑布局	监控布局	打印布局	附件上传目录	删除数据时是否...
28	会议室	会议管理	会议室								




The screenshot shows the 'e-leaver | 后端引擎应用中心' interface. On the left sidebar, under the '查询' (Query) category, there is a red box highlighting the '会议管理' (Meeting Management) item. In the main content area, the '会议管理' tab is selected in the '查询' (Query) section. On the right, a detailed configuration panel for a query named '会议室申请' (Meeting Room Application) is displayed. The configuration includes fields for ID (33), Name (会议室申请), Table Name (会议室申请信息表), Module Name (会议室申请), and Application (会议管理). Other settings include search conditions, code blocks, and display modes.

2. 资源面板搭建


操作步骤：

- ① 在资源面板菜单页中，关联会议室申请查询列表进行搭建，保存，如图所示：



The screenshot shows the 'e-leaver | 后端引擎应用中心' interface. On the left sidebar, under the '资源面板' (Resource Panel) category, there is a red box highlighting the '会议管理' (Meeting Management) item. In the main content area, the '会议管理' tab is selected in the '资源面板' section. On the right, a configuration panel for a resource panel named '会议室使用情况' (Meeting Room Usage Status) is shown. The configuration includes fields for ID (会议室使用情况0721), Name (会议室使用情况0721), Query List (会议室申请), Application (会议管理), and Title Field (会议主题(hyzt)). The 'Query List' field has a red arrow pointing to it, indicating where to associate the previously configured query list.

- ② 大部分字段信息会自动匹配，如图所示：



3. 资源面板功能点概述

功能项讲解：

1：基础设置

名称：定义此资源面板的名称

查询列表：选择某个具体的查询列表。后面的单行文本会显示选择某个具体查询所关联模块的创建菜单的地址。

所属应用：自动带出当前所在应用的应用名称

标题字段：查询列表关联表单中的单行文本-文本类型的字段。

开始日期时间：选择单独或者组合，单独即为单独选择查询列表关联表单中的浏览框-日期类型、浏览框-时间类型字段，组合即为选择查询列表关联表单中的浏览框-日期时间类型字段。

结束日期时间：选择单独或者组合，单独即为单独选择查询列表关联表单中的浏览框-日期类型、浏览框-时间类型字段，组合即为选择查询列表关联表单中的浏览框-日期时间类型字段。

内容字段：查询列表关联表单中的多行文本，多行文本带格式类型的字段。

资源字段：查询列表关联表单中的自定义单选。并且是关联模块的浏览框，集成浏览框此处不支持

资源显示字段：显示资源字段关联表中的单行文本-文本类型的字段

2：显示设置

默认显示条数：设置资源显示字段的显示条数、默认为 20。

默认展示面板：设置资源面板显示为日视图、周视图、月视图，默认为日视图。

显示时间段：控制显示资源的时间段，默认是 0-23 即全部时间段，仅在日视图下有效。

最小占用显示单位：控制资源的占用单位，比如设置半小时，则一个格子可分为两个小格子，前一个代表 0-29 分钟，后一个代表 30-59 分钟，默认为一小时。

周开始日期：设置周开始日期，默认为周日。

占用颜色设置：设置占用资源的显示颜色。

冲突颜色设置：设置同一时间占用同一资源的显示颜色。

3：其他设置

描述：具体存放此配置的说明。

显示顺序：此配置的显示顺序。


4. 资源面板新增功能

优化新增点：


- ① 资源面板新增自定义显示时间段功能，针对某些业务场景可能资源占用时间段并不是固定 24 小时制时间段。特此后台增加显示时间段自定义设置功能用于根据实际场景去自定义在资源面板上显示的时间段。
- ② 资源面板新增最小占用单位设置（一小时或半小时）以及周开始日期设置（周日或周一）
- ③ 资源面板新增自定义设置冲突颜色与占用颜色。
- ④ 资源面板新增拖动视图可直接新建数据，并且把资源数据以及起止时间带入新建数据中。

相关配置介绍：

- ① 资源面板自定义设置显示时间段功能。默认是 00:00 - 23:00 即全部时间段，可自定义设置。例如 6:00-22:00，表示只展示该时间段内资源使用情况。



显示时间段自定义设置后，前端资源面板效果：



② 资源面板新增最小占用单位设置（一小时或半小时）以及周开始日期设置（周日或周一）



资源面板: 座位资源占用情况

基础 日志

内客字段: 用途(yt)
资源字段: 座位号(zwh)
资源显示字段: 座位号(zwh)


显示设置

默认显示条数: 10
默认展示面板: 日
显示时间段: 06:00 - 22:00

最小占用显示单位: 半小时
周开始日期: 周一

占用颜色设置: #97c9e5
冲突颜色设置: #B3110B

设置后前端效果:



周开始日期 2019年12周

12月16日(周一) 12月17日(周二) 12月18日(周三) 12月19日(周四)

最小占用单位: 半小时

申请人	座位号	进入时间	离开时间	用途
吴莲莲	L2S04	2019-12-18 10:00	2019-12-18 12:29	数学竞赛
肖荣娟	L2S06	2019-12-18 08:00	2019-12-18 11:29	写论文
刘纯	L2S05	2019-12-18 07:30	2019-12-18 11:59	备考网络安全
朱琨	L3W02	2019-12-18 11:00	2019-12-18 13:59	备考CCNA

③ 资源面板新增自定义设置冲突颜色与占用颜色。



资源面板: 座位资源占用情况

基础

日志 单独 组合

内容字段: 用途(yt)
资源字段: 座位号(zwh)
资源显示字段: 座位号(zwh)

显示设置

默认显示条数: 10
默认展示面板: 日
显示时间段: 06:00 - 22:00
最小占用显示单位: 半小时
周开始日期: 周一
占用颜色设置: #97c9e5
冲突颜色设置: #B3110B

设置后前端效果:



日 周 月 < 2019年12月18日 > 今天 C

资源面板

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L3W08																	
L3W07																	
L3W06																	
L3W05																	
L3W04																	
L3W03																	
L3W02																	
L3W01																	
L2S06																	
L2S05																	

12月18日(周三)单位:时

显示更多

申请人	座位号	进入时间	离开时间	用途
程东勇	L3W04	2019-12-18 10:30	2019-12-18 11:59	学习
吴莲莲	L2S04	2019-12-18 10:00	2019-12-18 12:29	数学竞赛
肖荣娟	L2S06	2019-12-18 08:00	2019-12-18 11:29	写论文
刘纯	L2S05	2019-12-18 07:30	2019-12-18 11:59	备考网络安全
朱琨	L3W02	2019-12-18 11:00	2019-12-18 13:59	备考CCNA
王晶	L3W04	2019-12-18 10:00	2019-12-18 13:29	开题报告准备

④ 资源面板资源字段增加筛选条件，可根据浏览框的搜索条件进行搜索。

日 周 月 < 2019年12月18日 > 今天 C

资源面板

资源字段可根据浏览框的查询条件搜索

搜索... 7 所在楼层: L3 搜索 重置

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L3W04									
L3W03									
L3W02									

12月18日(周三)单位:时

⑤ 资源面板日视图下，拖动视图，直接打开新建布局，并且把资源数据、以及起止时间带入布局。

日 周 月 < 2019年12月18日 > 今天 C

资源面板

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L3W08																	
L3W07																	
L3W06																	
L3W05																	
L3W04																	
L3W03																	
L3W02																	
L3W01																	
L2S06																	
L2S05																	

12月18日(周三)单位:时

拖动视图新建数据

座位预约申请

申请人	座位号	进入时间	离开时间	用途
朱琨	L3W03	2019-12-18 07:30	2019-12-18 11:29	

申请人: 朱琨 座位号: L3W03 进入时间: 2019-12-18 07:30 离开时间: 2019-12-18 11:29 用途:

二. 餐厅预订场景中资源面板的应用

1. 应用场景需求说明


● 1：用于讲解功能点的素材展示

首先，搭建环境需要配置建模引擎，本次案例搭建会应用到建模引擎中的表单、模块、查询组件、资源面板、浏览框组件进行实现。




The screenshot shows the 'e-cology | 后端引擎应用中心' interface. On the left, a sidebar lists various components: 应用 (Application), 模块 (Module), 表单 (Form), 查询 (Query), 浏览框 (Browser Box), 树 (Tree), 提醒 (Reminder), 资源面板 (Resource Panel), 看板 (Board), 思维导图 (Mind Map), 甘特图 (Gantt Chart), 自定义页面 (Custom Page), and 场景设计 (Scenarios). The main area displays the configuration for the application '泛微小餐厅'. It includes sections for 基础信息 (Basic Information) like ID (3057), Name (泛微小餐厅), Parent Application (应用), Display Order (0.00), Description (泛微小餐厅), and Icon. To the right, there are sections for 应用组件 (Application Components) and 资源面板 (Resource Panels), each with icons and counts.

● 2：功能点最终实现效果展示



The screenshot shows the 'e-cology | 前端用户中心' interface. The left sidebar has '新建' (New), '日' (Day), '周' (Week), and '月' (Month) buttons, and a '包厢信息录入' (Banquet Room Information Entry) checkbox. Below it is a '小餐厅使用情况' (Small Restaurant Usage Status) section. The main area is a '资源面板' (Resource Panel) for '107 (1楼茶室)' (Banquet Room 107, 1st Floor Tea Room). It shows details: 包厢号: 107 (1楼茶室), 所在区域: 上海, 描述信息: 1楼半开放茶室, 可容纳8人, 也可用餐. A table below lists reservations from May 23 to May 29, 2022, categorized by date and person. At the bottom, there is a pagination bar.



包厢信息-新建模板

包厢号	
所在区域	
描述信息	
缩略图	<input type="button" value="上传附件"/> 最大5M/个


2. 构建应用及包厢信息表

设置思路：

创建包厢信息表，用于记录包厢信息，并设置浏览框，用于后续使用情况的需求中。


操作步骤：

- ① 进入后端应用中心，点击建模引擎-应用建模，创建应用，如图所示：




The screenshot shows the '应用' (Application) section of the泛微 e-coology application center. A sub-application named '泛微小餐厅' is selected. In the '基础信息' (Basic Information) panel, there is a button labeled '新建同级应用' (Create Peer Application). A context menu is open over this button, with the option '新建下级应用' (Create Sub-application) highlighted. The context menu also includes other options like '编辑' (Edit), '快速向导' (Quick Guide), and '模型结构图' (Model Structure Diagram).

② 点击表单，创建包厢信息表，所需的必要字段如下，如图所示：



The screenshot shows the '编辑表单：包厢信息' (Edit Form: Room Information) interface. The '基本信息' (Basic Information) tab is selected. A red circle highlights the '字段显示名' (Field Display Name) column, which lists fields such as '包厢号' (Room Number), '所在区域' (Area), '描述信息' (Description), and '缩略图' (Thumbnail). The '数据库字段' (Database Field) column contains corresponding database field names: 'bxh', 'szqy', 'msxx', and 'slt'. Other tabs include '行字段规则' (Row Field Rules) and '列字段规则' (Column Field Rules).




表单

基础 **字段** 重复验证 索引 日志

字段ID	字段名称	显示名称	UI组件	字段类型	字段属性	记录日志	Excel导入	显示顺序
13839	bxh	包厢号	单行文本框	文本	文本长度:999	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00
13840	szqy	所在区域	单行文本框	文本	文本长度:999	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00
13841	msix	描述信息	单行文本框	文本	文本长度:999	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00
13842	slt	缩略图	附件上传	上传图片	每行5:宽100高100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.00

③ 点击模块，创建包厢管理模块，配置权限、布局、附件上传等功能，如图所示：



模块

基础 布局 权限 默认值 属性联动 字段联动 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展 >

ID	6141
名称	包厢信息
所属应用	泛微小餐厅
表单名称	包厢信息
初始化	初始化新模板
显示布局	包厢信息-显示模板
新建布局	包厢信息-新建模板
编辑布局	包厢信息-编辑模板
监控布局	
打印布局	

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

模块: 包厢信息

基础 布局 权限 默认值 属性联动 字段联动 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

布局ID	布局名称	引用	布局类型	是否默...	布局模式	二次身份验证	是否快速编辑
7393	包厢信息-编辑模板	默认布局	编辑布局	是	excel模式模板	设置	
7391	包厢信息-新建模板	默认布局	新建布局	是	excel模式模板	设置	
7392	包厢信息-显示模板	默认布局	显示布局	是	excel模式模板	设置	

共3条

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

模块: 包厢信息

基础 布局 **权限** 默认值 属性联动 字段联动 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

权限项

所有人 安全级别: 0 / 新建布局: 布局级别 -1

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

模块: 包厢信息

基础 布局 权限 **默认值** 属性联动 字段联动 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

打印布局

附件上传目录

删除数据时是否删除...

页面标题: 包厢信息

允许修改共享 默认共享 非默认共享

是否流程赋权


是否添加水印

是否开启前端多语言

卡片导出模板 EXCEL WORD HTML

显示顺序: -1.00

- ④ 点击浏览框，创建包厢浏览框，并设置链接字段，发布浏览按钮，如图所示：



The screenshots illustrate the process of creating and configuring a viewing frame for booth information (包厢信息) in the e-leaver application.

Screenshot 1: Creating a Viewing Frame

- The left sidebar shows the navigation menu with "浏览框" (Viewing Frame) selected.
- In the main panel, a modal window titled "浏览框: 包厢信息" (Viewing Frame: Booth Information) is open under the "基础" (Basic) tab.
- A red circle highlights the "新建浏览框" (Create New Viewing Frame) button in the left sidebar of the modal.
- The form fields include:
 - ID: 2053
 - 自定义浏览框名称: 包厢信息
 - 表单名称: 包厢信息
 - 模块名称: 包厢信息
 - 所属应用: 泛微小餐厅
 - 固定查询条件: + 添加条件
 - 数据显示模式: 列表
 - 每页显示记录数: 10
 - 无权限列表: (empty)
 - 显示顺序: -1.00
- A blue "保存" (Save) button is located at the top right of the modal.

Screenshot 2: Setting Link Fields

- The same interface is shown, but the "字段定义" (Field Definition) tab is selected.
- A red circle highlights the "链接字段" (Link Field) column for the "bxh" field, which is set to "是" (Yes).
- The table lists the following fields:

标题	字段	名称	显示顺序	链接字段	快速搜索字段	查询条件	查询条件默认显示	查询显示顺序
<input checked="" type="checkbox"/>	bxh	包厢号	0	是	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	szqy	所在区域	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	msxx	描述信息	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	slt	缩略图	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	id	数据ID	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	modedatacreater	创建日期	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	

应用建模 | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 > 理员 系统管理员

应用模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

应用模块 数据分析 应用权限管理

基础 字段定义 浏览框列表 日志

ID: 2053
自定义浏览框名称: 包厢信息
表单名称: 包厢信息
模块名称: 包厢信息
所属应用: 泛微小餐厅
固定查询条件: + 添加条件
数据显示模式: 列表
每页显示记录数: 10
无权限列表: 显示顺序: -1.00

操作: 保存、删除、预览、新建浏览框、复制浏览框、**创建浏览器按钮**

应用建模 | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 > 理员 系统管理员

应用模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

应用模块 数据分析 应用权限管理

基础 字段定义 浏览框列表 日志

标识: 包厢信息
浏览框名称: 包厢信息
数据源: select id,bxh,bxh from uf_bxxx
[模块] 餐厅预订情况: 所选包厢
操作: 搜索

标识	名称	浏览框	数据源	无条件查询	引用
bxxx	包厢信息_bxxx	包厢信息	select id,bxh,bxh from uf_bxxx	[模块] 餐厅预订情况: 所选包厢	操作

⑤ 点击查询，创建包厢信息查询列表，并设置图片字段，以缩略图的样式展现，如图所示：



e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询

全部 泛微小餐厅

请输入关键字搜索

餐厅使用情况
餐厅预订情况-uf_ctydb

包厢信息
包厢信息-uf_bxxx

基础 字段定义 快捷搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表大小 >

ID: 7206
名称: 包厢信息
表单名称: 包厢信息
模块名称: 包厢信息
所属应用: 泛微小餐厅
固定查询条件: + 添加条件
代码块: + 新建代码块
启用二次身份验证: 设置
隐藏快捷搜索:
隐藏check框:

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询

全部 泛微小餐厅

请输入关键字搜索

餐厅使用情况
餐厅预订情况-uf_ctydb

包厢信息
包厢信息-uf_bxxx

基础设置 高级设置

标题	字段	名称	类型	默认排序优先级	列宽%	条件参数	关键字	统计	显示转换	批量修改	批量新增
<input checked="" type="checkbox"/>	bxx	包厢号		0	0.00	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	szqy	所在区域		0	0.00	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	msxx	描述信息		0	0.00	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	sit	缩略图		0	0.00	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	dataid	数据ID									
<input type="checkbox"/>	modedatacreatec	创建日期									

共 9 条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理


应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

显示转换

选中	显示格式	说明
<input type="checkbox"/>	下载	数据中每个附件单独下载按钮
<input type="checkbox"/>	批量下载	数据中附件字段的附件打包批量下载按钮
<input checked="" type="checkbox"/>	缩略图	缩略图显示

保存 清除 关闭

- ⑥ 发布菜单至前端，可录入包厢信息数据，如图所示：




3. 构建使用记录表及查询

设置思路：

创建餐厅使用信息表，用于记录餐厅使用情况信息，并设置查询列表，用于后续资源面板页面的需求中。

操作步骤：

- ① 进入后端应用中心，点击建模引擎-表单，新建餐厅使用记录表，所需的必要字段如图所示：



字段ID	字段名称	显示名称	UI组件	字段类型	字段属性	记录日志	Excel导入	显示顺序
13843	sxbx	所选包厢	自定义单选	browser.bxxx	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	
13844	ydr	预订人	浏览按钮	人力资源	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00	
13845	yck	用餐类型	选择框-下拉框	客户用餐/内部聚餐/伙	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00	
13846	sykssj	使用开始时间	浏览按钮	日期时间	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.00	
13847	svkssi	使用结束时间	浏览按钮	日期时间	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析

应用 模块 表单 查询 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

编辑表单：餐厅预订建模表

基本信息	编辑字段	行字段规则	列字段规则	操作
<input type="checkbox"/> 字段显示名	数据库字段名称	字段位置	表现形式	字段类型 显示顺序 加密设置
<input type="checkbox"/> 所选包厢	sxbx	主表	浏览按钮	自定义单选 1.00
<input type="checkbox"/> 预订人	ydr	主表	浏览按钮	人力资源 2.00
<input type="checkbox"/> 用餐类型	yclx	主表	选择框-下拉框	客户用餐 内部用餐 伙伴用餐 管理层用餐 个人安排 会议安排 酒楼-K歌 3.00
<input type="checkbox"/> 使用开始时间	sykssj	主表	浏览按钮	日期时间 4.00
<input type="checkbox"/> 使用结束时间	syjssj	主表	浏览按钮	日期时间 5.00
<input type="checkbox"/> 用餐人数	ycrs	主表	单行文本框	整数 6.00 加密设置
<input type="checkbox"/> 费用承担人	fycdr	主表	浏览按钮	人力资源 7.00
<input type="checkbox"/> 备注信息	bzxx	主表	多行文本框	多行文本框 8.00 加密设置

共8条 < < 1 > > 50 跳至 1 页 更多 >

② 创建模块，引用餐厅使用记录表，并配置权限、布局、附件上传等功能，如图所示：


e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

模块:餐厅预订情况

ID	名称	所属应用	表单名称	初始化	显示布局	新建布局	编辑布局	监控布局	打印布局
6142	餐厅预订情况	泛微小餐厅	餐厅预订建模表	<input checked="" type="checkbox"/> 初始化新模板	<input checked="" type="checkbox"/> 餐厅预订情况-显示模板	<input checked="" type="checkbox"/> 餐厅预订情况-新建模板	<input checked="" type="checkbox"/> 餐厅预订情况-编辑模板		



e-ecology | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 | 理员 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理


模块: 餐厅预订情况

基础 布局 权限 默认值 属性联动 字段联动 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

权限项

所有人 安全级别: 0 / 新建布局: 布局级别 -1

③ 创建查询，为下拉框字段设置显示转换功能，如图所示：



e-ecology | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 | 理员 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理

查询: 餐厅使用情况

基础 字段定义 快速搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表小... 保存

ID: 7205
名称: 餐厅使用情况
表单名称: 餐厅预订建模表
模块名称: 餐厅预订情况
所属应用: 泛微小餐厅
固定查询条件: + 添加条件
代码块: + 新建代码块
启用二次身份验证: 设置
启用快捷搜索:
启用check框:

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 演示框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询 全部 泛微小餐厅

基础设置 高级设置

标题	字段	名称	序类型	默认排序优先级	列宽%	条件参数	关键字	统计	显示转换	批量修改	批量
<input checked="" type="checkbox"/>	sxbx	所选包厢	0	0.00					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ydr	预订人	0	0.00					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ydx	用餐类型	0	0.00					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	sykssj	使用开始时间	0	0.00					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	syjssj	使用结束时间	0	0.00					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ycrs	用餐人数	0	0.00	否	否			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

共 13 条

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 演示框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

显示转换

显示值 显示值背景色 显示值字体颜色 整行背景色 整行字体颜色 条件 操作

选项 #000000 #000000 #000000 #000000 编辑

确定 清除 关闭

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 演示框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

显示转换

转换类型: 选项

圆角边框: PX

转换内容: 客户用餐 内部聚餐 伙伴用餐 管理员用餐 个人安排 会议安排 烧烤 K歌

整行背景色: #000000

整行字体颜色: #000000

显示转换条件显示: +

保存 关闭 确定 清除 关闭



4. 配置资源面板页面

设置思路：


引用上述查询组件，创建资源面板页面，资源面板配置时，查询中需要有一些必填字段（如，表中必填字段类型：单行文本、多行文本、浏览自定义单选、时间日期字段），才可使用该组件。

操作步骤：

- ① 进入后端应用中心，点击建模引擎-资源面板，创建小餐厅使用情况的页面，如图所示：

- ② 启用详情展示功能，并添加提示信息和详情展示信息，如图所示：



资源面板: 小餐厅使用情况

基础 日志

显示设置

默认显示条数: 20

默认展示面板: 周

显示时间段:

最小占用显示单位: 一小时

周开始日期: 周一

占用颜色设置: #1372AA

冲突颜色设置: #B3110B

详情展示: 预订人: \$ydr\$; 使用时间 颜色标识: 用餐类型(...

面板高度占比(%): 50

详细显示信息: 预订人: \$ydr\$; 用餐人数: \$ycrs\$; 使用时间: \$sykss\$-\$syjss\$

③ 发布菜单至前端，可录入申请使用的数据，如图所示：



e-coology | 后端引擎应用中心

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

资源面板

基础 日志 显示时间段

最小占用显示单位：一小时 半小时

周开始日期：周一 周日 当前日期

占用颜色设置：#1372AA

冲突颜色设置：#B31108

详情展示：预订单人：\$ydr\$; 使用时间：\$yrs\$; 颜色标识：用餐

面板高度占比(%)：50

详细提示信息：预订人：\$ydr\$; 用餐人数：\$yrs\$; 使用时间：\$sykssj\$-\$syjssj\$

操作按钮：保存、删除、新建资源面板、查看菜单地址、创建菜单（右侧菜单栏中，带有红色圆圈标注）

e-coology | 前端用户中心

泛微小餐厅 微搜 | 请输入关键词搜索

新建 日 周 月 < 2022年05月22日~05月28日 > 本周 C 客户 内部 伙伴 管理 个人 会议 烧烤 K歌

包厢信息录入 小餐厅使用情况

2022年22周																																																							
	05月23日(周一)	05月24日(周二)	05月25日(周三)	05月26日(周四)	05月27日(周五)	05月28日(周六)																																																	
303 (16人包厢)					● 预订人：刘晓丽；使用时间：2022-05-27 18:00-2022-05-27 20:00																																																		
107 (1楼茶室)				● 预订人：古丽；使用时间：2022-05-26 10:00-2022-05-26 20:00	● 预订人：李妍；使用时间：2022-05-28 11:00-2022-05-28 18:30																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>所选包厢</th> <th>预订人</th> <th>用餐类型</th> <th>使用开始时间</th> <th>使用结束时间</th> <th>用餐人数</th> <th>费用承担人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>107 (1楼茶室)</td><td>古丽</td><td>个人安排</td><td>2022-05-26 10:00</td><td>2022-05-26 20:00</td><td>3</td><td>古丽</td></tr> <tr><td>303 (16人包厢)</td><td>刘晓丽</td><td>伙伴用餐</td><td>2022-05-27 18:00</td><td>2022-05-27 20:00</td><td>15</td><td>刘晓丽</td></tr> <tr><td>202 (22人包厢)</td><td>杨文元</td><td>内部聚餐</td><td>2022-05-24 18:00</td><td>2022-05-24 21:00</td><td>20</td><td>杨文元</td></tr> <tr><td>202 (22人包厢)</td><td>李妍</td><td>伙伴用餐</td><td>2022-05-23</td><td>2022-05-24 16:00</td><td>19</td><td>李妍</td></tr> <tr><td>201 (6人包厢)</td><td>孟玲</td><td>客户用餐</td><td>2022-05-23</td><td>2022-05-23 18:00</td><td>5</td><td>孟玲</td></tr> <tr><td>107 (1楼茶室)</td><td>李妍</td><td>内部聚餐</td><td>2022-05-28 11:00</td><td>2022-05-28 18:30</td><td>6</td><td>李妍</td></tr> </tbody> </table>							所选包厢	预订人	用餐类型	使用开始时间	使用结束时间	用餐人数	费用承担人	107 (1楼茶室)	古丽	个人安排	2022-05-26 10:00	2022-05-26 20:00	3	古丽	303 (16人包厢)	刘晓丽	伙伴用餐	2022-05-27 18:00	2022-05-27 20:00	15	刘晓丽	202 (22人包厢)	杨文元	内部聚餐	2022-05-24 18:00	2022-05-24 21:00	20	杨文元	202 (22人包厢)	李妍	伙伴用餐	2022-05-23	2022-05-24 16:00	19	李妍	201 (6人包厢)	孟玲	客户用餐	2022-05-23	2022-05-23 18:00	5	孟玲	107 (1楼茶室)	李妍	内部聚餐	2022-05-28 11:00	2022-05-28 18:30	6	李妍
所选包厢	预订人	用餐类型	使用开始时间	使用结束时间	用餐人数	费用承担人																																																	
107 (1楼茶室)	古丽	个人安排	2022-05-26 10:00	2022-05-26 20:00	3	古丽																																																	
303 (16人包厢)	刘晓丽	伙伴用餐	2022-05-27 18:00	2022-05-27 20:00	15	刘晓丽																																																	
202 (22人包厢)	杨文元	内部聚餐	2022-05-24 18:00	2022-05-24 21:00	20	杨文元																																																	
202 (22人包厢)	李妍	伙伴用餐	2022-05-23	2022-05-24 16:00	19	李妍																																																	
201 (6人包厢)	孟玲	客户用餐	2022-05-23	2022-05-23 18:00	5	孟玲																																																	
107 (1楼茶室)	李妍	内部聚餐	2022-05-28 11:00	2022-05-28 18:30	6	李妍																																																	


e-coology | 前端用户中心

泛微小餐厅 微搜 | 请输入关键词搜索

新建 日 周 月 < 2022年05月22日~05月28日 > 本周 C 客户 内部 伙伴 管理 个人 会议 烧烤 K歌

包厢信息录入 小餐厅使用情况

2022年22周																																																							
	05月23日(周一)	05月24日(周二)	05月25日(周三)	05月26日(周四)	05月27日(周五)	05月28日(周六)																																																	
303 (16人包厢)					● 预订人：刘晓丽；使用时间：2022-05-27 18:00-2022-05-27 20:00																																																		
107 (1楼茶室)				● 预订人：古丽；使用时间：2022-05-26 10:00-2022-05-26 20:00	● 预订人：李妍；使用时间：2022-05-28 11:00-2022-05-28 18:30																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>所选包厢</th> <th>预订人</th> <th>用餐类型</th> <th>使用开始时间</th> <th>使用结束时间</th> <th>用餐人数</th> <th>费用承担人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>107 (1楼茶室)</td><td>古丽</td><td>个人安排</td><td>2022-05-26 10:00</td><td>2022-05-26 20:00</td><td>3</td><td>古丽</td></tr> <tr><td>303 (16人包厢)</td><td>刘晓丽</td><td>伙伴用餐</td><td>2022-05-27 18:00</td><td>2022-05-27 20:00</td><td>15</td><td>刘晓丽</td></tr> <tr><td>202 (22人包厢)</td><td>杨文元</td><td>内部聚餐</td><td>2022-05-24 18:00</td><td>2022-05-24 21:00</td><td>20</td><td>杨文元</td></tr> <tr><td>202 (22人包厢)</td><td>李妍</td><td>伙伴用餐</td><td>2022-05-23</td><td>2022-05-24 16:00</td><td>19</td><td>李妍</td></tr> <tr><td>201 (6人包厢)</td><td>孟玲</td><td>客户用餐</td><td>2022-05-23</td><td>2022-05-23 18:00</td><td>5</td><td>孟玲</td></tr> <tr><td>107 (1楼茶室)</td><td>李妍</td><td>内部聚餐</td><td>2022-05-28 11:00</td><td>2022-05-28 18:30</td><td>6</td><td>李妍</td></tr> </tbody> </table>							所选包厢	预订人	用餐类型	使用开始时间	使用结束时间	用餐人数	费用承担人	107 (1楼茶室)	古丽	个人安排	2022-05-26 10:00	2022-05-26 20:00	3	古丽	303 (16人包厢)	刘晓丽	伙伴用餐	2022-05-27 18:00	2022-05-27 20:00	15	刘晓丽	202 (22人包厢)	杨文元	内部聚餐	2022-05-24 18:00	2022-05-24 21:00	20	杨文元	202 (22人包厢)	李妍	伙伴用餐	2022-05-23	2022-05-24 16:00	19	李妍	201 (6人包厢)	孟玲	客户用餐	2022-05-23	2022-05-23 18:00	5	孟玲	107 (1楼茶室)	李妍	内部聚餐	2022-05-28 11:00	2022-05-28 18:30	6	李妍
所选包厢	预订人	用餐类型	使用开始时间	使用结束时间	用餐人数	费用承担人																																																	
107 (1楼茶室)	古丽	个人安排	2022-05-26 10:00	2022-05-26 20:00	3	古丽																																																	
303 (16人包厢)	刘晓丽	伙伴用餐	2022-05-27 18:00	2022-05-27 20:00	15	刘晓丽																																																	
202 (22人包厢)	杨文元	内部聚餐	2022-05-24 18:00	2022-05-24 21:00	20	杨文元																																																	
202 (22人包厢)	李妍	伙伴用餐	2022-05-23	2022-05-24 16:00	19	李妍																																																	
201 (6人包厢)	孟玲	客户用餐	2022-05-23	2022-05-23 18:00	5	孟玲																																																	
107 (1楼茶室)	李妍	内部聚餐	2022-05-28 11:00	2022-05-28 18:30	6	李妍																																																	



三. 领导日程预约场景中资源面板的应用

1. 应用场景需求说明

- 1: 应用场景需求背景

需要实现企业中，领导日程预约的场景，预计实现：

院长与书记本人安排：院长与书记可根据自己的想法和需求安排时间，优先级最高，同时本人可根据自身情况公布可预约时间，调整现有可预约时间。


综管部安排：综管部根据上级机关、制造院和其它重要工作可公布领导可预约时间，同时有权限调整。

公布时间视图：公布单周或者双周领导可预约时间，可查看领导可预约时间，同时针对预约状态进行管理可预约，占用中，已预约，清晰直观的展示领导可预约时间。

预约申请：根据领导可预约状态进行预约申请，选择领导后，可查看领导的日程可预约时间，如果发生冲突系统进行友好性提示，预约时间以半小时作为一个基本单位。


领导视图：可直观查看预约信息，并根据预约时间进行消息通知提醒。

- 2: 应用场景需求实现思路




● 3：应用场景实现效果展示

领导日程预览界面：



领导日程预览界面展示了领导的日程安排和预约记录。左侧菜单栏包括：领导日程预览、领导信息创建、领导信息查询、领导日程创建、领导日程查询、预约记录列表、我的预约记录。右侧上方是日历视图，显示了2022年2月27日至3月5日的安排，其中张建华有多个时间段被标记为已预约（绿色）。下方是预约记录列表，显示了杨文元在好事集团总经办的日程数据，包括日程名称、开始结束日期、时间和状态（已占用或不可预约）。

领导姓名	所在分部	所在部门	备注信息	日程名称	日程开始日期	日程开始时间	日程结束日期	日程结束时间	日程状态	日程备注	操作
杨文元	好事集团	好事集团--> 总经办	好事集团总经理	日程数据-杨文元-20220304-02	2022-03-04	10:00	2022-03-04	12:00	已占用		
杨文元	好事集团	好事集团--> 总经办	好事集团总经理	日程数据-杨文元-20220304-01	2022-03-04	14:00	2022-03-04	18:00	不可预约		



领导日程预览

资源面板

张建华

李妍

杨文元


2022年10周

2022年10周

2022-03-04 10:00-12:00
领导姓名杨文元
日程名称日程数据-杨文元-20220304-02
日程状态已占用

2022-03-04 14:00-18:00
领导姓名杨文元
日程名称日程数据-杨文元-20220304-01
日程状态不可预约

领导信息创建界面：



领导信息

00领导信息

00领导信息-新建模板

领导姓名	系统管理员
领导卡片 (lik)	
所在分部	
所在部门	
备注信息	

领导信息查询界面：

e-colony | 前端用户中心

领导

搜索框：请输入关键词搜索

系统管理员

领导信息查询

领导日程创建

领导日程查询

预约记录列表

我的预约记录

领导姓名

领导卡片 (lk)

所在分部

所在部门

备注信息

张建华

李妍

杨文元

好事集团-->西北分公司

好事集团

好事集团

好事集团-->总经办

好事集团-->总经办

好事集团-->总经办


好事集团总经理

好事集团副总、分管财务、行政、法务部门

好事集团总经理

共3条

10 页数 1 / 1 页



领导日程创建界面：

e-colony | 前端用户中心

领导

搜索框：请输入关键词搜索

系统管理员

领导日程创建

领导日程查询

预约记录列表

我的预约记录

领导姓名

领导姓名

领导卡片 (lk)

所在分部

所在部门

备注信息

张建华

李妍

杨文元

好事集团-->西北分公司

好事集团

好事集团

好事集团-->总经办

好事集团-->总经办

好事集团-->总经办


西北分公司总经理

好事集团副总、分管财务、行政、法务部门

好事集团总经理

保存

保存并新建



e-colony | 前端用户中心

领导

搜索框：请输入关键词搜索

系统管理员

领导日程创建

领导日程查询

预约记录列表

我的预约记录

领导姓名

领导姓名

领导卡片 (lk)

所在分部

所在部门

备注信息

张建华

张建华

好事集团-->西北分公司

好事集团-->西北分公司-->总经办

西北分公司总经理

2022-02-28


14:30

2022-02-28


17:30

已预约

备注信息



领导日程查询界面:



The screenshot shows a table of leadership schedules. The columns include: 姓名 (Name), 所在分部 (Department), 所在部门 (Sub-department), 备注信息 (Remarks), 日程名称 (Schedule Name), 日程开始日期 (Start Date), 日程开始时间 (Start Time), 日程结束日期 (End Date), 日程结束时间 (End Time), 日程状态 (Status), and 日程备注 (Schedule Remarks). A red circle highlights two rows for '杨文元' (Yang Wenyan) on February 18, 2022, from 10:30 to 15:30. The first row is labeled '可预约' (Available for booking) and the second is labeled '已预约' (Booked). Another red circle highlights a row for '杨文元' on March 3, 2022, from 14:00 to 18:00, which is labeled '不可预约' (Not available for booking).



The screenshot shows a form titled '领导日程预约申请' (Leadership Schedule Booking Application). It includes fields for: 标题 (Title) - '领导日程预约申请 系统管理员-2022-03-01'; 申请人 (Applicant) - '系统管理员'; 预约领导 (Scheduled Leader) - '杨文元'; 领导所在分部 (Leader's Department) - '好事集团'; 备注信息 (Remarks); 日程开始时间 (Start Time) - '10:30'; 日程结束时间 (End Time) - '15:30'; and 日程备注 (Schedule Remarks).

预约记录列表界面:

e-cology | 前端用户中心

领导 微搜 | 请输入关键词搜索

02预约记录

申请人	日程开始日期	日程开始时间	日程结束日期	日程结束时间	日程状态	所选日程	预约详情
李妍	2022-02-27	09:00	2022-02-27	10:30	已预约	日程数据-张建华-20220227-02	
李妍	2022-03-02	09:00	2022-03-02	11:30	已预约	日程数据-杨文元-20220302-01	
李妍	2022-03-04	10:00	2022-03-04	12:00	已占用	日程数据-杨文元-20220304-02	

共3条 10 跳至 1 页

我的预约记录

我的预约记录页面：

e-cology | 前端用户中心

领导 微搜 | 请输入关键词搜索

02预约记录 (我的)

申请人	日程开始日期	日程开始时间	日程结束日期	日程结束时间	日程状态	所选日程	预约详情
							暂无数据

仅展现本人的申请记录

共0条 10 跳至 1 页

我的预约记录

2. 领导信息内容搭建


场景需求：

- 1、构建企业中需要设置领导日程公示的领导范围（领导人员名单），可根据企业不同人员、不同业务逻辑添加不同的成员；
- 2、生成领导信息预览列表，可视领导数据信息，如院长与书记的信息列表等；
- 3、构建领导信息浏览框，可实现在范围内预览数据的需求；

操作步骤：

- ① 此处需要用到表单建模功能，进入后端应用中心，创建“领导日程”应用，后续的模块数据、表单数据、

查询等组件均包含在此应用下，详细的操作见下图：



应用建模

应用: 领导日程

基础信息

- ID: 1049
- 名称: 领导日程
- 上级应用: 培训演示
- 显示顺序: 0.00
- 描述: 记录领导日程相关数据
- 图标: (Icon)

维护日志

- 系统管理员 新增应用 2022-02-27 09:43:01

应用组件

- 模块 (3)
- 表单 (3)
- 查询 (5)
- 浏览器框 (2)
- 树形
- 提醒
- 资源面板 (1)
- 看板 (2)
- 思维导图 (2)
- 甘特图

应用: 领导日程

基础信息

- ID: 1049
- 名称: 领导日程
- 上级应用: 培训演示
- 显示顺序: 0.00
- 描述: 记录领导日程相关数据
- 图标: (Icon)

维护日志


- 系统管理员 新增应用 2022-02-27 09:43:01

应用组件


- 表单 (3)
- 查询 (3)
- 浏览器框 (5)
- 树形 (2)
- 提醒
- 看板 (2)
- 思维导图 (2)
- 甘特图

操作菜单 (Context Menu)

- 新建同级应用 (highlighted)
- 新建下级应用
- 编辑
- 快速向导
- 模型结构图
- 快速预览
- 日志
- 废弃
- 收藏
- 帮助
- 显示页面地址



- ② 在该应用“领导日程”中创建用来记录领导名单信息的表单，详细的表单字段如下，并创建模块，详细的操作见下图：



e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

表单

表单 表单名称: 00领导信息
表单类型: 实际表单
数据库表名: uf_ldxx00
所属应用: 领导日程
显示顺序: 205
表单描述:

01领导日程 uf_ldrc01
00领导信息 uf_ldxx00
领导日程预约申请单 formtable_main_207

保存

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析

编辑表单 : 00领导信息

基本信息 编辑字段 行字段规则 列字段规则

字段显示名	数据库字段名称	字段位置	表现形式	字段类型	显示顺序	加密设置
领导姓名	ldxm	主表	单行文本框	文本	1.00	加密设置
领导卡片 (ilk)	ldpllk	主表	浏览按钮	人力资源	2.00	
所在分部	szfb	主表	浏览按钮	分部	3.00	
所在部门	szbm	主表	浏览按钮	部门	4.00	
备注信息	bzxx	主表	单行文本框	文本	5.00	加密设置

共5条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 跳至 1 页 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 更多 >

保存

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

模块

模块 新建模块


模块 : 00领导信息

基础 布局 权限 默认值 属性联动 字段联动 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

ID	3129
名称	00领导信息
所属应用	领导日程
表单名称	00领导信息
初始化	初始化新模板
显示布局	00领导信息-显示模板
新建布局	00领导信息-新建模板
编辑布局	00领导信息-编辑模板
监控布局	
打印布局	


保存

- ③ 完成模块的创建后，需要配置布局页面和权限设置，根据当前企业权限分配，配置创建权限和默认共享（若领导可修改自己的日程数据，可给对应的人力资源配置编辑权限）；



模块: 00 领导信息

- ID: 3129
- 名称: 00 领导信息
- 所属应用: 领导日程
- 表单名称: 00 领导信息
- 初始化: 初始化新模板
- 显示布局: 00 领导信息-显示模板
- 新建布局: 00 领导信息-新建模板
- 编辑布局: 00 领导信息-编辑模板
- 监控布局:
- 打印布局:



模块: 00 领导信息

- 权限项
- 所有人 安全级别: 0 / 新建布局: 布局级别 -1

e-ecology | 后端引擎应用中心 <    建模引擎 > 

应用模型 数据分析 应用权限管理

模块

- 表单
- 查询
- 浏览器
- 树
- 提醒
- 资源面板
- 看板
- 思维导图
- 甘特图
- 自定义页面
- 场景设计

模块

全部 领导日程

模块: 00 领导信息

基础 布局 权限 默认值 属性联动 字段联动 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

创建 创建人相关 默认共享 监控权限 批量导入

权限类型	权限级别	组织维度	安全级别	查看布局	编辑布局
创建人本人	完全控制				
创建人直接上级	没有权限				
创建人所有上级	没有权限				
创建人本分部	没有权限				
创建人本部门	没有权限				
创建人本岗位	没有权限				

e-ecology | 后端引擎应用中心 <    建模引擎 > 

应用模型 数据分析 应用权限管理

模块

添加默认共享

共享类型: 模块字段 字段类型: 人员 当前人员

选择: 领导卡片 (lk)

权限质: 编辑


查看布局:

编辑布局:

布局级别: -1

给领导本人设置编辑权限，可编辑自己的数据、日程时间等

④ 发布录入领导信息的菜单页面，可在前端预览配置后的效果；



Screenshot 1: Module Management - Create New Menu (Frontend)



The screenshot shows the 'Module Management' section of the e-leaver application. A context menu is open on the right side of the screen, with the option 'Create New Menu (Frontend)' highlighted in blue and circled in red. Other options in the menu include 'Save', 'New Module', 'Copy Module', 'Create New Address (New)', 'Log', 'Data Log', 'Favorites', 'Help', and 'Show Page Address'.

Screenshot 2: Create New Menu (Frontend) Confirmation

This screenshot shows the confirmation dialog for creating a new frontend menu. It has two radio button options: 'Frontend Menu' (selected) and 'Backend Menu'. A red circle highlights the 'Frontend Menu' option. Below the dialog, the main module management interface is visible.

Screenshot 3: Frontend Menu Configuration

This screenshot shows the configuration interface for a frontend menu named '好事集团'. On the left, there's a tree view of menu items under '领导日程'. On the right, a list of menu items is shown with checkboxes. A red arrow points to the checkbox for '领导信息创建', which is checked. At the bottom, there are buttons for 'Add', 'Edit', 'Delete', 'Restrictions', 'Sync', and 'Link Address'.



⑤ 设置查询列表，将领导信息设置为查询台账，勾选需要展现的字段，并发布菜单至前端，可在前端预览配置后的效果；



e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** (highlighted)

查询 全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息
00领导信息-uf_ldxx00

01领导
01领导 日程 新建查询 (highlighted)

01领导 收藏 帮助
02预约 form 显示页面地址

02预约记录 (我的)
02预约记录-formtable_main_207

K < 1 > X

查询列表: 02预约记录

基础 字段定义 快捷搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表大小

名称:

是否悬浮显示:

是否仅显示图标:

列表上按钮显示个数: 5

名称	图标	链接目标方式	是否显示	显示顺序	是否直接显示列表上
预约取消		页面扩展(预约取消)	<input type="checkbox"/>	0.00	<input type="checkbox"/>

K < 1 > X

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** (highlighted)

查询 全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息
00领导信息-uf_ldxx00

01领导日程
01领导日程-uf_ldrc01

01领导日程 (当前周)
01领导日程-uf_ldrc01

02预约记录
formtable_main_207

02预约记录 (我的)
02预约记录-formtable_main_207

K < 1 > X

查询列表: 00领导信息

基础 字段定义 快捷搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表大小

ID: 2193

名称	00领导信息
表单名称	00领导信息
模块名称	00领导信息
所属应用	领导日程

固定查询条件: + 添加条件

代码块: + 新建代码块

启用二次身份验证:

隐藏快捷搜索:

隐藏checkbox:

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** (highlighted)

查询 全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息
00领导信息-uf_ldxx00

01领导日程
01领导日程-uf_ldrc01

01领导日程 (当前周)
01领导日程-uf_ldrc01

02预约记录
formtable_main_207

02预约记录 (我的)
02预约记录-formtable_main_207

K < 1 > X


查询列表: 00领导信息

基础 字段定义 快捷搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表大小

基础设置 高级设置

标题	字段	名称	顺序	链接字段	链接路径	查询条件	查询条件显示顺序	排序	排序类型	默认排序
<input checked="" type="checkbox"/>	dataid	数据ID	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	ldxm	领导姓名	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	ldkplik	领导卡片 (lik)	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	szfb	所在分部	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	szbm	所在部门	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	bzxx	备注信息	0	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

共 10 条 K < 1 > X 50



应用模型 | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 | 理员 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询

全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息 00领导信息-uf_ldxx00

01领导日程 01领导日程-uf_ldrc01

01领导日程 (当前周) 01领导日程-uf_ldrc01

02预约记录 formtable_main_207

02预约记录 (我的) 02预约记录-formtable_main_m...

查看权限

所有人 安全级别:0 / 查看

监控权限

需要添加查询组件的查看权限，在权限范围内的人员才可应用此权限


暂无数据

批量修改

暂无数据

导出权限

所有人 安全级别:0 / 导出



e-cology | 前端用户中心

领导 微搜 | 请输入关键词搜索

新录


领导日程预览 领导信息创建 领导信息查询 领导日程创建 预约记录列表 我的预约记录

领导ID	领导姓名	领导卡片 (link)	所在分部	所在部门	备注信息
3	张建华	张建华	好事集团->西北分公司	好事集团-->西北分公司-->总经办	西北分公司总经理
2	李妍	李妍	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团副总，分管财务、行政、法务部门
1	杨文元	杨文元	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团总经理

共3条


- ⑥ 最后，将领导信息表单中的数据，设置成可预览的浏览按钮，此处需要通过浏览框的功能来实现，具体的操作分为3个小步骤，详细操作如下：

第一步：完成浏览框的创建，基础页面的数据填写




The screenshot shows the 'Basic' tab of the 'Browse Frame' configuration. The 'Customized Browse Frame Name' field contains '领导姓名'. Other fields include 'Form Name' (00领导信息), 'Module Name' (00领导信息), 'Category Application' (Leadership Schedule), 'Fixed Query Conditions' (+ Add Condition), 'Records per Page' (10), 'No Limit List' (unchecked), 'Display Order' (-1.00), and 'Description' (empty). A red circle highlights the '基础' tab, and another red circle highlights the '领导姓名' field.

第二步：字段定义页面勾选显示字段；并设置链接字段



The screenshot shows the 'Field Definition' tab of the 'Browse Frame' configuration. It lists fields: 'lxdm' (领导姓名, checked), 'szfb' (所在分部), 'szbm' (所在部门), and 'bzry' (备注信息). Columns include 'Display Order' (0, 0, 0, 0) and 'Link Field' (Yes, Yes, No, No). A red circle highlights the '字段定义' tab, and a red oval highlights the '显示顺序' and '链接字段' columns for the 'lxdm' field.

第三步：返回基础页面创建浏览按钮



The screenshot shows the 'Basic' tab of the 'Browse Frame' configuration. The '领导姓名' field is visible. On the right side, there is a sidebar with buttons: 'Save', 'Delete', 'Preview', 'Create Browse Frame', 'Copy Browse Frame', 'Log', 'Favorites', 'Help', and 'Show Page Address'. A red arrow points from the '领导姓名' field in the previous screenshot to this tab. A red circle highlights the '基础' tab, and a red oval highlights the 'Create Browse Button' button.

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

创建浏览按钮

标识: *
名称: 领导姓名
说明:
1) 标识只能为数字、字母和下划线，最大长度为40个字符。
输入标识，并点击保存
保存

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

浏览框: 领导姓名

基础 字段定义 浏览框列表 日志

ID: 1044
自定义浏览框名称: 领导姓名
表单名称: 00领导信息
模块名称: 00领导信息
所属应用: 领导日程
固定查询条件: + 添加条件
每页显示记录数: 10
无权限列表: 显示顺序: -1.00
描述:

配置完成后，可预览配置后的效果
保存 删除 预览 新建浏览框 复制浏览框 创建浏览按钮 日志 收藏 帮助 显示页面地址

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

浏览框: 领导姓名 - 预览

领导姓名	所在分部	所在部门	备注信息
张建华	好事集团-->西北分公司	好事集团-->西北分公司-->总经办	西北分公司总经理
李妍	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团副总，分管财务、行政、法务部门
杨文元	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团总经理

共3条 < < 第1 / 1页 > > 取消 清除


3. 领导日程内容搭建

场景需求：

- 1、构建领导日程安排：领导本人、综管部等可安排，可通过录入或者批量导入的方式录入领日程数据；可公布领导可预约时间，同时有权限调整；实现企业培训管理者可直接录入数据，可将生成可预览的列表；
- 2、所录入的领导日程安排数据，领导人员需要在上述的领导信息列表中预览选择；
- 3、构建领导日程预览页面：按照周为单位，公布领导本周内可预约时间，企业用户可查看领导可预约时间，同时针对预约状态进行管理可预约，占用中，已预约，清晰直观的展示领导可预约时间；

操作步骤：

- ① 此处需要用到表单建模功能，进入后端应用中心，需要在刚刚创建的应用中，继续进行表单、模块的创建；



- ② 在该应用“领导日程”中创建用来记录领导日程信息的表单，并创建模块，需要添加的字段内容如下图所示；

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

表单

表单: 01领导日程

基础 字段 重复验证 索引 日志

表单: 01领导日程

字段ID	字段名称	显示名称	UI组件	字段类型	字段属性	记录日志	Excel导入	显示顺序
id	rcmc	日程名称	单行文本框	文本	文本长度:999	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00
ldxm	领导姓名	领导姓名	自定义单选	browser.ldxm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00
ldkpllk	领导卡片lk	领导卡片lk	浏览按钮	人力资源		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00
szfb	所在分部	所在分部	浏览按钮	分部		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.00
szym	所在部门	部门	浏览按钮	部门		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.00

共 17 条

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

表单

表单: 01领导日程

基础 字段 重复验证 索引 日志

ID: -206

表单名称: 01领导日程

表单类型: 实际表单

数据库表名: uf_ldrc01

所属应用: 领导日程

显示顺序:

表单描述:

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析


表单

编辑表单: 01领导日程

基本信息 编辑字段 行字段规则 列字段规则


字段显示名	数据库字段名	字段位置	表现形式	字段类型	显示顺序	加密设置
日程名称	rcmc	主表	单行文本框	文本	1.00	加密设置
领导姓名	ldxm	主表	浏览按钮	自定义单选	2.00	
领导卡片lk	ldkpllk	主表	浏览按钮	人力资源	3.00	
所在分部	szfb	主表	浏览按钮	分部	4.00	
所在部门	szbm	主表	浏览按钮	部门	5.00	
备注信息	bzxx	主表	单行文本框	文本	6.00	加密设置
日程开始日期	rcksrc	主表	浏览按钮	日期	7.00	
日程开始时间	rckssj	主表	浏览按钮	时间	8.00	
日程结束日期	rcjsrq	主表	浏览按钮	日期	9.00	
日程结束时间	rcjsj	主表	浏览按钮	时间	10.00	
日程状态	rczt	主表	选择框-下拉框	可预约 不可预约 已占用 已预约	11.00	
日程备注	rcbz	主表	多行文本框	多行文本框	12.00	加密设置

共12条




The screenshot shows the 'e-cology | 后端引擎应用中心' interface. On the left sidebar, under the '应用' section, '模块' is selected and highlighted with a red circle. In the main content area, a module configuration page for '01领导日程' is displayed. The top navigation bar includes links for '组织权限中心', '流程引擎', '内容引擎', '建模引擎', '公文管理', '应用中心', and user roles. The configuration page has tabs for '基础' (selected), '布局', '权限', '默认值', '属性联动', '字段联动' (with a red dot indicating 1 update), '数据关联授权', '数据审批', '流程转数据', '批量导入', and '页面扩展'. The '基础' tab displays fields such as ID (3130), Name (01领导日程), and Application (领导日程). Below these are sections for Initialization, Display Layout, New Layout, Edit Layout, Monitor Layout, and Print Layout, each with a checkbox and a '+' button.

- ③ 完成模块的创建后, 需要配置布局页面和权限设置, 根据当前企业权限分配, 配置创建权限和默认共享 (可以给需要批量导入数据的人员添加批量导入权限);



This screenshot is identical to the one above, showing the configuration page for '01领导日程'. A red circle highlights the 'Initialization' section under the '基础' tab, specifically the 'Initialization' row which contains the 'Initialization new template' icon and the text '初始化新模板'.



e-coology | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 | 理员 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理

模块

表单 查询 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计


模块: 01 领导日程

基础 布局 权限 (当前选中) 默认值 属性联动 字段联动 (1) 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

权限项

权限项

所有人 安全级别: 0 / 新建布局: 布局级别 -1



e-coology | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 | 理员 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理

模块

表单 查询 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

模块: 01 领导日程

基础 布局 权限 (当前选中) 默认值 属性联动 字段联动 (1) 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

默认共享

批量导入

④ 可配置根据所选领导人员的不同，自动带出相关的值；此处需要应用字段联动的功能，详细的配置如下图所示：



e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

模块

全部 领导日程

模块:01领导日程


基础 布局 权限 默认值 属性联动 字段联动 1 数据关联授权 数据审批 流程转数据 批量导入 页面扩展

联动设置列表

触发名称 触发字段 联动所属表 类别 是否启用

带出领导相关信息 领导姓名 主表 数据源

共1条 10 页数 跳至 1



e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析

字段联动设置

类别: 数据源

触发名称: 带出领导相关信息

触发字段: 领导姓名

所属表类型: 主表

联动明细数据时: 只添加明细


是否启用: 是

触发设置:

数据源: 表单

引用数据库表名: 表名 别名

保存 返回



e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析

字段联动设置

引用数据库表名:

表单: 00领导信息(主表)

表名: uf_ldxx00

别名:

表之间关系条件:

条件设置:


数据库字段: 00领导信息(主表).id 等于 模块字段: 主表.领导姓名

赋值设置:

数据库字段: 00领导信息(主表).领导卡片(lkk)

模块字段: 主表.领导卡片lkk

保存 返回



e-coology | 后端引擎应用中心

字段联动设置

条件设置

数据库字段	模块字段
00领导信息(主表).id	等于 主表.领导姓名

赋值设置

数据库字段	模块字段
00领导信息(主表).领导卡片 (lk)	主表.领导卡片lk
00领导信息(主表).所在分部	主表.所在分部
00领导信息(主表).所在部门	主表.所在部门
00领导信息(主表).备注信息	主表.备注信息

保存 返回

e-coology | 前端用户中心

领导

01领导日程

01领导日程-新建模板

日程名称	领导姓名	所在分部	所在部门	备注信息
领导姓名	张建华	好事集团-->西北分公司	好事集团-->西北分公司-->总经办	西北分公司总经理
领导卡片lk	李妍	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团副总,分管财务、行政、法务部门
所在分部	杨文元	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团总经理
所在部门				
备注信息				
日程开始日期				
日程开始时间				
日程结束日期				
日程结束时间				
日程状态				
日程备注				

领导姓名

张建华 李妍 杨文元

保存 保存并新建

e-coology | 前端用户中心

领导

01领导日程

01领导日程-新建模板


日程名称	领导姓名	所在分部	所在部门	备注信息
领导姓名	张建华	好事集团-->西北分公司	好事集团-->西北分公司-->总经办	西北分公司总经理
领导卡片lk	张建华	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团副总,分管财务、行政、法务部门
所在分部	好事集团	好事集团	好事集团-->总经办	好事集团总经理
所在部门				
备注信息	西北分公司总经理			
日程开始日期	2022-03-01			
日程开始时间	17:06			
日程结束日期	2022-03-01			
日程结束时间	17:06			
日程状态				
日程备注				

可直接带出的字段联动

领导姓名 领导卡片lk 所在分部 所在部门 备注信息

保存 保存并新建

⑤ 配置日程字段可实现根据当前模块数据内容自动生成，此处需要应用模块编码的功能，详细的配置如下图所示：



The screenshot displays two windows from the e-coology application center, illustrating the configuration of a scheduling field.

Top Window: Shows the 'Coding' settings for the 'Meeting Scheduling' module. The 'Coding' tab is selected. A red circle highlights the 'Coding' tab in the top navigation bar. The interface includes tabs for 'ID', 'Coding Field', 'Coding Rule', 'Starting Number', and 'Preview'. Below these are several rows of configuration, with one row highlighted:

ID	Meeting Name	Coding Rule	Starting Number	String	Meeting Start Date Format	String	Flow Number Length
13	Meeting Data-	Meeting Name	13	****	-	****	-

Bottom Window: Shows the detailed 'Coding' configuration for the 'Meeting Name' field. It includes sections for 'Activation Status' (Enabled), 'Coding Field' (Meeting Name), and 'Coding Rules'. The 'Coding Rules' section contains the following configurations:

- Meeting ID Prefix: Meeting Data-
- Meeting Name (lxdm-meeting frame): Meeting Name
- String:
- Meeting Start Date Format (rcksrq-meeting...): Year Month Day
- String:
- Flow Number Length: 2

01领导日程

01领导日程_新建模板

日程名称	日程数据_张建华-20220301-01
领导姓名	张建华
领导卡片ID	张建华
所在分部	好事集团-->西北分公司
所在部门	好事集团-->西北分公司-->总经办
备注信息	西北分公司总经理
日程开始日期	2022-03-01
日程开始时间	17:06
日程结束日期	2022-03-01
日程结束时间	17:06
日程状态	可预约
日程备注	

⑥ 发布录入领导日程信息的菜单页面，可在前端预览配置后的效果；


模块: 01领导日程

基础


ID	3130
名称	01领导日程
所属应用	领导日程
表单名称	01领导日程
初始化	初始化新模板
显示布局	01领导日程-显示模板
新建布局	01领导日程-新建模板
编辑布局	01领导日程-编辑模板
监控布局	
打印布局	

操作

- 保存
- 新建模块
- 废弃模块
- 创建菜单(新建)
- 查看菜单地址(新建)
- 日志
- 数据日志
- 收藏
- 帮助
- 显示页面地址



- ⑦ 设置查询列表，将领导日程信息数据页面设置为查询台账，勾选需要展现的字段，并设置下拉框字段的显示转换，并发布菜单至前端；



e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询 全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息
00领导信息-uf_ldxx00

01领导日程
01领导日程-uf_ldrc01

01领导日程 (当前周)
01领导日程-uf_ldrc01

02预约记录
formtable_main_207

02预约记录 (我的)
02预约记录-formtable_m...

基础设置 高级设置

标题 字段 名称 顺序 链接字段 链接路径 查询条件 查询条件显示顺序 排序 排序类型 默认排序

<input checked="" type="checkbox"/> ldxm	领导姓名	0	否	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
<input checked="" type="checkbox"/> szfb	所在分部	0	否	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
<input checked="" type="checkbox"/> szbm	所在部门	0	否	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
<input checked="" type="checkbox"/> bzxx	备注信息	0	否	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	
<input checked="" type="checkbox"/> rcmc	日程名称	0	表单连接	/spa/cube/inc	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/> rcksrq	日程开始日期	0		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	

共 18 条

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询 全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息
00领导信息-uf_ldxx00

01领导日程
01领导日程-uf_ldrc01

01领导日程 (当前周)
01领导日程-uf_ldrc01

02预约记录
formtable_main_207

02预约记录 (我的)
02预约记录-formtable_m...

基础设置 高级设置

标题 字段 名称 列宽% 条件参数 关键字 统计 显示转换 批量修改 批量新增 对齐方式

<input checked="" type="checkbox"/> rcksrq	日程开始日期	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	左对齐
<input checked="" type="checkbox"/> rckssj	日程开始时间	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	左对齐
<input checked="" type="checkbox"/> rcjsrq	日程结束日期	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	左对齐
<input checked="" type="checkbox"/> rcjssj	日程结束时间	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	左对齐
<input checked="" type="checkbox"/> rczt	日程状态	0.00	<input type="checkbox"/> 转换	<input type="checkbox"/>	左对齐
<input checked="" type="checkbox"/> rcbz	日程备注	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	左对齐

共 18 条

e-coology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

显示值 选项

显示值背景色: #000000 显示值字体颜色: #000000 整行背景色: #000000 整行字体颜色: #000000 条件: 操作 编辑


显示转换

转换类型: 选项 圆角边框: PX


转换内容: 可预约 不可预约 已占用 已预约

整行背景色: #000000 整行字体颜色: #000000 显示转换条件显示: +

- ⑧ 以及，可通过建模功能中的资源面板组件配置领导日程看板，来实现领导日程的展现；



- ⑨ 可参考下图完成资源面板基础设置的实现，并实现展现当前周的信息数据，根据下拉框显示转换中的样式底色，可实现当前周数据的展现；



Three screenshots of the e-coology application center interface, showing the configuration of the "Leader Schedule" resource panel.

The sidebar on the left lists various application components: Application, Module, Form, Query, Filter, Tree, Alert, Resource Panel, Dashboard, Mind Map, Gantt Chart, Custom Page, and Scene Design. The "Resource Panel" option is selected.

The main content area shows the "Resource Panel: Leader Schedule" configuration. It includes sections for "Basic" and "Log".

Basic Section (Top Screenshot):

- 所属应用:** 领导日程
- 标题字段:** 日程名称(rcmc)
- 开始日期时间:** 日程开始日期(rcksrq) (单独 selected)
- 结束日期时间:** 日程结束日期(rcjssq) (单独 selected)
- 内容字段:** 日程备注(rcbz)
- 资源字段:** 领导姓名(lxdm)
- 资源显示字段:** 领导姓名(lxdm)

显示设置 Section (Middle Screenshot):

- 默认显示条数:** 20
- 默认展示面板:** 周 (周 selected)
- 最小占用显示单位:** 一小时 (一小时 selected)
- 周开始日期:** 周日 (周日 selected)
- 占用颜色设置:** #1372AA
- 冲突颜色设置:** #B3110B
- 详情展示:** \$rckssj\$-\$rcjssj\$ (Enabled)
- 颜色标识:** 日程状态(...)

其他设置 Section (Bottom Screenshot):

- 冲突颜色设置:** #B3110B
- 详情展示:** \$rckssj\$-\$rcjssj\$
- 面板高度占比(%):** 50
- 详细提示信息:**

```
日程时间:$rcksrq$-$rcjssj$;
领导姓名:$lxdm$;
日程名称:$rcmc$;
日程状态:$rczt$;
```
- 颜色标识:** 日程状态(...)
- 其他设置:**
 - 描述:** 展现领导日程数据

应用建模 | 后端引擎应用中心 < 组织权限中心 流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 | 理员 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 资源面板 资源面板: 领导日程 基础 日志

模块 表单 全部 领导日程

查询 漏选框 请输入关键字搜索

领导日程 展现领导日程数据

冲突颜色设置 #B3110B

详细展示 \$rckssj\$-\$rcjsj\$ 颜色标识 日程状态... ?

面板高度占比(%) 50

详细提示信息

其他设置

描述 展现领导日程数据

张建华 02月27日(周日) 02月28日(周一) 03月01日(周二) 03月02日(周三) 03月03日(周四) 03月04日(周五) 03月05日(周六)

09:00-10:30 14:30-17:30 17:06-17:06

11:00-12:00

李妍 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 14:00-15:00 16:00-18:00

杨文元 09:00-11:30 09:00-12:00 10:00-12:00 14:00-18:00 14:00-18:00

⑩ 最后，将领导日程表单中的数据，设置成可预览的浏览按钮，此处需要通过浏览框的功能来实现，（后续流程中需要应用该浏览框，并添加浏览框查询的固定查询条件）具体的操作如下：

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

基础 字段定义 浏览框列表 日志

ID: 1045
自定义浏览框名称: 领导日程
表单名称: 01领导日程
模块名称: 01领导日程
所属应用: 领导日程
固定查询条件: 编辑条件
每页显示记录数: 10
无权限列表: 显示顺序: -1.00
描述:

领导姓名: 00领导信息-uf_ldxx00
ldxm

领导日程: 01领导日程-uf_ldrc01
ldrcc

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

基础设置 **高级设置**

标题: 领导日程
字段: 名称: 显示顺序
ldxm: 领导姓名: 0
rcmc: 日程名称: 0
rcksrq: 日程开始日期: 0
rkssj: 日程开始时间: 0
rcjsrq: 日程结束日期: 0
rcssi: 日程结束时间: 0

链接字段: 快捷搜索字段: 查询条件: 查询条件默认显示: 查询显示顺序: 0

共 17 条

e-ecology | 后端引擎应用中心

应用建模 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 查询 浏览框 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

基础 **字段定义** **浏览框列表** **日志**

ID: 1045
自定义浏览框名称: 领导日程
表单名称: 01领导日程
模块名称: 01领导日程
所属应用: 领导日程
固定查询条件: 编辑条件
每页显示记录数: 10
无权限列表: 显示顺序: -1.00
描述:


领导姓名: 00领导信息-uf_ldxx00
ldxm

领导日程: 01领导日程-uf_ldrc01
ldrcc

条件设置

条件类型: 普通类型
目标字段: *

AND [日程状态 等于 '可预约']



仅展现“可预约”的数据

日程名称	领导姓名	日程开始日期	日程开始时间	日程结束日期	日程结束时间	日程状态
日程数据-张建华-20220301-01	张建华	2022-03-01	17:06	2022-03-01	17:06	可预约
日程数据-杨文元-20220218-01	杨文元	2022-02-18	10:30	2022-02-18	15:30	可预约
日程数据-杨文元-20220303-02	杨文元	2022-03-03	14:00	2022-03-03	18:00	可预约
日程数据-杨文元-20220303-01	杨文元	2022-03-03	09:00	2022-03-03	12:00	可预约
日程数据-李妍-20220301-03	李妍	2022-03-01	16:00	2022-03-01	18:00	可预约
日程数据-李妍-20220301-01	李妍	2022-03-01	09:00	2022-03-01	12:00	可预约
日程数据-李妍-20220228-01	李妍	2022-02-28	09:00	2022-02-28	12:00	可预约
日程数据-杨文元-20220228-01	杨文元	2022-02-28	09:00	2022-02-27	10:00	可预约
日程数据-张建华-20220227-01	张建华	2022-02-27	11:00	2022-02-27	12:00	可预约


4. 日程预约申请搭建

场景需求：


- 1、发起预约申请：根据领导可预约状态进行预约申请，选择领导后，可查看领导的日程可预约时间，预约时间以领导日程数据为准进行预约；
- 2、企业内部员工可实现在 oa 系统中查询到领导日程信息，在数据预览界面可实现“一键申请预约”的操作；
- 3、点击申请按钮后，可自动发起“领导日程预约申请”的流程路径，并自动带入当前用户所点击的领导日程数据；
- 4、仅状态为“可预约”的值才可发起预约申请；

操作步骤：

- ① 此处需求需要应用到流程引擎，进入后端应用中心，流程引擎，路径管理，路径设置，创建新的流程路径，名为“领导日程预约申请”；创建自定义流程表单“领导日程预约申请流程单”，具体的操作如下：



- ② 创建流程自定义表单所需的字段内容，为所添加的字段设置字段分组，需要涉及的字段内容（需要重点关注所需日程字段）如下图所示：



路径设置：领导日程预约申请

基础设置 表单管理 流转设置 高级设置

基本信息 编辑字段 字段分组 行字段规则 列字段规则

字段显示名	数据库字段名称	字段位置	表现形式	字段类型	显示顺序	所属分组	加密设置
<input checked="" type="checkbox"/> 所选日程	sxrc	主表	浏览按钮	自定义单选	1.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 预约领导	ldxm	主表	浏览按钮	自定义单选	2.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 领导卡片llk	ldkpllk	主表	浏览按钮	人力资源	3.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 领导所在分部	szfb	主表	浏览按钮	分部	4.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 领导所在部门	szbm	主表	浏览按钮	部门	5.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 备注信息	bzxx	主表	单行文本框	文本	6.00		加密设置
<input checked="" type="checkbox"/> 日程开始日期	rcksrq	主表	浏览按钮	日期	7.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 日程开始时间	rckssj	主表	浏览按钮	时间	8.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 日程结束日期	rcjsrq	主表	浏览按钮	日期	9.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 日程结束时间	rcjssj	主表	浏览按钮	时间	10.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 日程状态	rczt	主表	选择框-下拉框	可预约 不可预约 已上由 已预约	11.00		
				共14条	K < 1 > X 50 页		
<input checked="" type="checkbox"/> 日程备注	rcbz	主表	多行文本框	多行文本框	12.00		加密设置
<input checked="" type="checkbox"/> 申请人	sqr	主表	浏览按钮	人力资源	13.00		
<input checked="" type="checkbox"/> 预约详情	yyxq	主表	单行文本框	文本	14.00		加密设置
				共14条	K < 1 > X 50 页		

③ 添加“领导日程预约申请流程”路径所需流程节点，在节点信息列表中添加节点内容，详细操作如下：

e-ecology | 后端引擎应用中心

流程引擎 内容引擎 建模引擎 公文管理 应用中心 理员 系统管理员

菜单管理 路径管理 报表设置 自定义查询 监控管理

类型设置 规则管理 路径模板 路径设置 反向维护 编辑维护 流程测试 流程交换 应用设置 批量维护 风险规则库

路径设置：领导日程预约申请

基础设置 表单管理 流转设置 高级设置


图形编辑 节点信息 出口信息

节点名称	节点类型	操作者	表单内容	操作菜单	节点前附加操作	节点后附加操作	节点回收站
创建	创建	<input type="text"/> 申请	+ Html模式				
审批	批准	<input type="text"/> 行政审批	+ Html模式				
归档	归档	<input type="text"/> 归档	+ Html模式				


节点回收站

操作图标：收藏、帮助、显示页面地址

④ 添加“领导日程预约申请流程”路径所需流程出口，可在出口信息列表中添加出口内容，详细操作如下：



- ⑤ 添加“领导日程预约申请流程”路径所需流程节点操作者，可在节点信息列表中添加操作者信息，详细操作如下：



- ⑥ 添加“领导日程预约申请流程”路径所需表单内容，可在节点信息列表中编辑表单内容，详细操作如下：

后台引擎应用中心 | 路径管理 | 表单管理 | 报表设置 | 自定义查询 | 监控管理

类型设置
规则管理
路径模板
路径设置
反向维护
编码维护
流程测试
流程交换
应用设置
批量维护
风险规则库

节点设置：领导日程预约申请

基础设置 表单管理 流转设置 高级设置

图形编辑 节点信息 出口信息

节点名称	节点类型	操作者	表单内容	操作菜单	节点前附加操作	节点后附加操作	...
创建	创建	申请	+ Html模式
审批	批准	行政审批	+ Html模式
归档	归档	归档	+ Html模式

共3条 K < 1 > X 100 跳至 1 页

后台引擎应用中心 | 路径管理 | 表单管理 | 路径设置

显示模板 打印模板

基本设置
显示模式: Html模式

显示模板设置
显示模板: **创建显示模板(初始化)** + 初始化 设置字段属性 预览

表单单页边距自定义设置:

同步节点:

移动模板设置
移动模板: + 初始化

保存 更多 >

后台引擎应用中心 | 路径管理 | 表单管理 | 路径设置


初始化模板
① 选择初始化模板类型
② 选择样式
③ 设置字段属性
④ 完成



简易模式
表单可按照1列/2列/3列/4列的形式简单初始化

高级模式
可以灵活调整表单布局，选择多种不同风格的显示效果

下一步 取消

- ⑦ 根据题目需要配置字段联动，实现当选择“所选日程”后，带出该日程的相关数据的值；



字段联动设置

基本信息 触发设置1 +

数据源: ?

引用数据库表

<input type="checkbox"/> 数据库表	数据库表名	别名
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表)	<input type="text"/> ?	<input type="text"/>

条件/表之间关联关系:

条件设置

<input type="checkbox"/> 数据库字段	流程字段
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).数据ID	<input type="text"/> ? 等于 <input type="text"/> 主表.所选日程

赋值设置

<input type="checkbox"/> 数据库字段	流程字段
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).领导姓名	<input type="text"/> ? 主表.预约领导
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).领导卡片lIk	<input type="text"/> ? 主表.领导卡片lIk
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).所在分部	<input type="text"/> ? 主表.领导所在分部
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).所在部门	<input type="text"/> ? 主表.领导所在部门
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).备注信息	<input type="text"/> ? 主表.备注信息
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).日程开始日期	<input type="text"/> ? 主表.日程开始日期
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).日程开始时间	<input type="text"/> ? 主表.日程开始时间
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).日程结束日期	<input type="text"/> ? 主表.日程结束日期
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).日程结束时间	<input type="text"/> ? 主表.日程结束时间
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).日程状态	<input type="text"/> ? 主表.日程状态
<input type="checkbox"/> 01领导日程(主表).日程备注	<input type="text"/> ? 主表.日程备注

保存 更多 »

- ⑧ 根据题意实现，当提交流程预约申请后，该日程状态将变更为“已占用”；当完成流程预约申请流程审批后，该日程状态将变更为“已预约”；此处通过添加 dml 接口，配置 update 语句实现，详细的操作如下：

e-coology | 后端引擎应用中心

表单管理 路径管理 报表设置 自定义查询 监控管理

类型设置 规则管理 路径模板 路径设置 反向维护 编号维护 流程测试 流程交换 应用设置 批量维护 风险规则库

路径设置：领导日程预约申请

基础设置 表单管理 流转设置 高级设置

图形编辑 节点信息 出口信息

节点名称	节点类型	操作者	表单内容	操作菜单	节点前附加操作	节点后附加操作
创建	创建	申请	Html模式			***
审批	批准	行政审批	Html模式			***
归档	归档	归档	Html模式			***

共3条 K < 1 > X 100 跳至 1 页

e-coology | 后端引擎应用中心

表单管理 路径管理

类型设置 规则管理 路径模板 路径设置 反向维护 编号维护 流程测试 流程交换 应用设置 批量维护 风险规则库

节点后附加操作

字段赋值 外部接口

自定义接口动作 动作名称 接口来源 确定

节点后附加操作列表

节点后附加操作	附加规则	是否启用	退回到触发
节点后附加操作		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
日程状态 = 已占用		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
更新领导日程中的值(更新领导日程中的值)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

保存 更多 >

e-coology | 后端引擎应用中心

表单管理 路径管理

类型设置 规则管理 路径模板 路径设置 反向维护 编号维护 流程测试 流程交换 应用设置 批量维护 风险规则库

编辑DML接口

基本信息

名称:	更新领导日程中的值
表单名称:	领导日程预约申请单
数据源:	local
DML类型:	update
数据来源:	主表

DML设置

外部主表:	uf_ldrc01
流程主表:	formitable_main_207

条件设置

保存 测试 更多 >

编辑DML接口

DML where条件设置

字段名称	字段类型	条件对应字段	字段名称	字段类型	转换规则
自定义where条件:					

DML赋值设置

字段名称	字段类型	同步对应字段	字段名称	字段类型	转换规则
自定义DML语句类型:					
sql语句					
自定义DML语句:					
<code>update uf_ldrc01 set rczt=2 where id='?sxrc'</code>					

DML操作说明

1. 请谨慎使用update, delete操作

2. 可以同时对当前流程的主表和它的所有子表进行操作

保存 测试 更多 >

节点后附加操作

字段赋值

目标字段: 目标字段 = 第一字段 操作 第二字段 确定

节点后附加操作列表

节点后附加操作	附加规则	是否启用	退回时触发
日程状态 = 已预约		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
变更日程状态为已预约(变更日程状态为已预约)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

保存 更多 >

编辑DML接口


基本信息

名称:	变更日程状态为已预约
表单名称:	领导日程预约申请单
数据源:	
DML类型:	update
数据来源:	主表


DML设置

选择外部主表:	01领导日程(主表)
外部主表:	uf_ldrc01
流程主表:	formable_main_207

保存 测试 更多 >



- ⑨ 后续需要结合表单建模，在领导日程模块中配置相关的一键申请操作，此处需要通过模块-页面拓展功能，配置点击后，自动创建“领导日程预约申请流程”流程，并带入相关的数据 id 至流程字段中（此处需要注意，需要添加权限设置条件限定：仅状态为“可预约”的值才可发起预约申请）；配置完成后，需要在查询页面添加自定义按钮，最后，可预览前端的效果；



操作流程：

- 在“应用建模”模块中，进入“页面扩展”设置。
- 在“基础信息”标签页下，配置以下参数：
 - 名称：预约申请
 - 扩展用途：卡片页面
 - 显示样式：鼠标右键
 - 图标：三横线图标
- 在右侧列表中，选择“领导日程预约申请”，并将其拖拽到“二次确认提示”框内。
- 保存设置。
- 在“页面扩展”设置中，配置以下参数：
 - 打开方式：弹出窗口
 - 链接目标来源：新建流程
 - 选择链接目标：领导日程预约申请
 - 链接目标地址：/spa/workflow/index_form.jsp#/main/workflow/req?iscreate=1&workflowid=1096
- 在右侧列表中，选择“领导日程”并将其拖拽到“所选日程”框内。
- 保存设置。
- 在“设置关联字段”对话框中，配置以下参数：
 - 链接目标来源：新建流程
 - 链接目标：领导日程预约申请
 - 模块名称：01领导日程
 - 链接目标字段：模块字段
 - 预约领导：（未设置）
 - 领导所在分部：（未设置）
 - 所选日程：数据ID
 - 日程开始日期：（未设置）
 - 日程开始时间：（未设置）
- 保存设置。

Three screenshots illustrating the process of creating a page extension:

Screenshot 1: Application Extension Management - Page Extension

This screenshot shows the "Page Extension" tab selected in the application extension management interface. A red circle highlights the "权限" (Permissions) tab. Another red circle highlights the "Edit Conditions" button in the top right corner of the main content area.

Screenshot 2: Application Extension Management - Application Permission Management

This screenshot shows the "Application Permission Management" tab selected. A red circle highlights the "Customize Button" tab. A red arrow points from the "Edit Conditions" button in Screenshot 1 to this tab.

Screenshot 3: Application Extension Management - Application Extension Reference

This screenshot shows the "引用页面扩展" (Reference Page Extension) dialog box. A red circle highlights the "引用" (Reference) button. A red arrow points from the "Customize Button" tab in Screenshot 2 to this button.


5. 预约记录查询搭建

场景需求：


- 1、预约记录查询页面，设置领导视图，可看查看全部本人的已预约记录；
- 2、构建用户列表，可查询本人的我的预约记录数据；

操作步骤：

- ① 若实现用户可查询预约记录的情况，可通过表单建模查询组件实现，进入后端应用中心，创建查询列表，详细的配置方法如图所示：




The screenshot shows the 'e-coology' Backend Application Center interface. On the left sidebar, the '查询' (Query) option is selected. In the main area, a '查询' (Query) card is open for '02预约记录' (Appointment Record). The '基础' (Basic) tab is selected. A red circle highlights the title '查询列表: 02预约记录'. Another red circle highlights the '02预约记录' item in the list below the search bar.



This screenshot shows the same interface after configuration. The '字段定义' (Field Definition) tab is now selected. A red circle highlights the '字段' (Fields) section where several fields are listed: 'sqr' (申请人), 'rcksrq' (日程开始日期), 'rckssj' (日程开始时间), 'rcjsrq' (日程结束日期), 'rcjsjj' (日程结束时间), and 'rczj' (日程状态). The 'rcksrq' field is currently selected. The bottom right corner shows there are 19 items in total.

- ② 复制该查询列表，配置固定搜索条件，通过设置不同的查询条件，来满足复杂需求，实现领导可查询本人


的已预约记录；



查询列表: 02预约记录


基础	字段定义	快捷搜索条件	统计	权限	自定义按钮	批量操作	工具栏搜索	导出	列头合并	列表小...	
<input checked="" type="checkbox"/> 标题	字段	名称	顺序	链接字段	链接路径	<input type="checkbox"/>	查询条件	查询条件显示顺序	排序	排序类型	默认排序
<input checked="" type="checkbox"/> sqr	申请人	-1	否			<input type="checkbox"/>	0				0
<input checked="" type="checkbox"/> rcksrq	日程开始日期	0				<input type="checkbox"/>	0				0
<input checked="" type="checkbox"/> rckssj	日程开始时间	0				<input type="checkbox"/>	0				0
<input checked="" type="checkbox"/> rcjsrq	日程结束日期	0				<input type="checkbox"/>	0				0
<input checked="" type="checkbox"/> rcjssj	日程结束时间	0				<input type="checkbox"/>	0				0
<input checked="" type="checkbox"/> rczt	日程状态	0	否			<input type="checkbox"/>	0				0

共 19 条



查询列表: 02预约记录 (我的)

ID	2197
名称	02预约记录 (我的)
表单名称	领导日程预约申请单
模块名称	02预约记录
所属应用	领导日程
固定查询条件	<input type="button" value="编辑条件"/>
代码块	<input type="button" value="+ 新建代码块"/>
启用二次身份验证	<input type="button" value="设置"/>
隐藏快捷搜索	<input checked="" type="checkbox"/>
隐藏checkbox框	<input type="checkbox"/>



查询列表: 02预约记录 (我的)


基础 条件设置

条件类型: 普通类型
目标字段: *

AND [预约领导 等于 '\$UserId\$']

领导视图, 领导看到自己的预约记录

- ③ 同上述方法, 复制原查询列表, 配置固定搜索条件, 实现可查询本人的“我的预约记录”, 详细的配置方法如图所示:



查询列表: 02预约记录

基础 字段定义 快速搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表大小

基础设置 高级设置

标题 字段 名称 顺序 链接字段 链接路径 查询条件 查询条件显示顺序 排序 排序类型 默认排序

<input checked="" type="checkbox"/>	sqr	申请人	-1	否	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	rcksrq	日程开始日期	0		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	rckssj	日程开始时间	0		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	rcjsrq	日程结束日期	0		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	rcjssj	日程结束时间	0		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	rczt	日程状态	0	否	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0

共 19 条

e-ecology | 后端引擎应用中心 <  流程引擎  建模引擎 <  应用中心 > 球员 | 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询 全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息
00领导信息-uf_ldox00

01领导日程
01领导日程-uf_ldrc01

01领导日程 (当前周)
01领导日程-uf_ldrc01

02预约记录
formtable_main_207

02预约记录 (我的)
02预约记录-formtable_m...

K < 1 >

查询列表: 02预约记录 (我的)

基础 字段定义 快捷搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表大小 >

ID 2197
名称 02预约记录 (我的)
表单名称 领导日程预约申请单
模块名称 02预约记录
所属应用 领导日程

固定查询条件

代码块 + 新建代码块
启用二次身份验证
隐藏快捷搜索
隐藏check框

保存

e-ecology | 后端引擎应用中心 <  流程引擎  建模引擎 <  应用中心 > 球员 | 系统管理员

应用模型 数据分析 应用权限管理

应用 模块 表单 **查询** 浏览器 树 提醒 资源面板 看板 思维导图 甘特图 自定义页面 场景设计

查询 全部 领导日程

请输入关键字搜索

00领导信息
00领导信息-uf_ldox00

01领导日程
01领导日程-uf_ldrc01

01领导日程 (当前周)
01领导日程-uf_ldrc01

02预约记录
formtable_main_207

02预约记录 (我的)
02预约记录-formtable_m...

K < 1 >

查询列表: 02预约记录 (我的)

基础 字段定义 快捷搜索条件 统计 权限 自定义按钮 批量操作 工具栏搜索 导出 列头合并 列表大小 >

ID 2197
名称 02预约记录 (我的)
表单名称 领导日程预约申请单
模块名称 02预约记录
所属应用 领导日程

固定查询条件

代码块 + 新建代码块
启用二次身份验证
隐藏快捷搜索
隐藏check框

条件设置

条件类型 普通类型 目标字段 *

AND [申请人 等于 '\$UserId\$']

保存